Tandemausführung :



a = Flügelbreite min. 1000 mm, max. 2400 mm
Bei Flügeln schmäler als 1000 mm stehen die Antriebe über den Flügel hinaus



Alle Bohrungen für Befestigungsschrauben Ø3.5mm

Flügelhöhe b :	Einstellbarer Hub [mm]
ab 250	max.100
ab 450	max.200
ab 600	max.300
ab 750	max.400

A-A
1:1



Sicherheitshinweise :

- Nur Sachkundige, die von GEZE autorisiert sind, dürfen Montage, Inbetriebnahme und Wartung durchführen.
  Eigenmächtige Veränderungen an der Anlage schließen jede Haftung von GEZE für daraus resultierende Schäden aus.
- Bei Kombination mit Fremdfabrikaten übernimmt GEZE keine Gewährleistung.
  Auch für Reparatur- und Wartungsarbeiten nur GEZE Originalteile verwenden.
- Der Anschluss an Netzspannung (230 V AC oder 24 V DC) muss von einer Elektrofachkraft, entsprechend des jeweiligen Anschlussplans, durchgeführt werden. Netzanschluss und Schutzleiterprüfung entsprechend VDE 0100 durchführen.
- Als netzseitige Trennvorrichtung ist ein bauseitiger Sicherungsautomat, entsprechend der zulässigen Strombelastbarkeit des Kabels zu verwenden.
- Nach der Maschinenrichtlinie 98/37/EG ist vor Inbetriebnahme der Fensteranlage die Gefahrenanalyse durchzuführen und die Fensteranlage gemäß der CE-Kennzeichnungsrichtlinie 93/68/EWG zu kennzeichnen.
- Den neuesten Stand von Richtlinien, Normen und länderspezifischen Vorschriften beachten, insbesondere
  - BGR 232 "Richtlinien für kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore",
  - VDE 0100, Teil 610 "Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V".
  - VDE 0700. Teil 238 "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke, Antriebe für Fenster, Türen, Tore und ähnliche Anlagen".
  - Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere VB61 "Allgemeine Vorschriften" und VB64 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel".

Befestigungsmittel

Fenstertyp		Bohrø
Leichtmetall	Linsen-Blechschrauben 4,2xL DIN ISO 7049 Empfehlung : Schraube muß durch min. 1,8mm Profilwandung gehen	3,5mm

Befestigungsschrauben werden nicht mitgeliefert.

Weitere Informationen zur Montage siehe
45140-9-0950 (112408)
45140-9-0957 (125422)

Diese Zeichnung entspricht dem Entwicklungsstand des Zeichnungsdatums bzw. der letzten Änderungseintragung. Aus der Benützung der Zeichnung können keine Ansprüche, gleich welcher Art, abgeleitet und gegen GEZE geltend gemacht werden. Die Zeichnung bleibt unser Eigentum und ist Dritten nur für die Vertragszwecke zur Benutzung überlassen. Weitere sich aus der Zeichnung ergebenden Ansprüche stehen ausschließlich GEZE zu. Ohne vorherige Zustimmung von GEZE darf diese Zeichnung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
This drawing is subject to the DIN ISO 7049 standard at the date of issue or last change. No claim of any kind may be made in any form can be made against GEZE as a result of the interpretation of this drawing. This drawing remains the property of GEZE and let aside available to third parties only for the duration of contractual obligations. All rights connected with the drawing remain in possession of GEZE. This drawing may not be copied or handed over to third parties without the express consent of GEZE.

				GEZE GmbH P.O. Box 13 63 71226 Leonberg Germany	Benennung / designation E740 Einbau Dachfenster
				vertraulich / confidential	
				Datum / date	Name / name
				erstellt / drawn 09.09.2010	tb10
				gepr. / checked 15.09.2010	tbf6
00	15.09.2010	tbf6	*	Ersatz für: subst. for:	
Änderungs-Nr. rev. change no.	Datum date	Name name	Änderungs-Nr. rev. change no.	Ersetzt durch: subst. with:	

Blatt / von sheet / of	1 / 1
Maßstab scale	1:2
Sprache / language	D
Material-Nr. ID-no.	
Zeichnungs-Nr. / document-no.	45140-EP-011

EMPB = Erstmusterprüfbericht /First sample test report