

Produktdatenblatt

TZ 320 S UP

Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit Schlüsseltaster



Produktmerkmale

Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste
Farbige Anschlussklemmen erleichtern die Montage
3 frei parametrierbare Eingänge und 2 frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten
Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe der Klemmenbox KL 220 erweitern
Kompakte Bauweise mit nur zwei Unterputzdosen
Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechnete Begehung der Fluchttür

Anwendungsgebiete

EitVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar
Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik
Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar
Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür
Unterputzmontage sorgt für eine nahtlose Integration in das Gebäude

Produktdatentabelle

Verkaufsname	Türzentrale TZ 320 S, UP
Breite	81 mm
Höhe	152 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Versorgungsspannung	24 V DC
Stromaufnahme	100 mA
Kontaktbelastbarkeit	30 V / 1 A
Sabotagekontakt	Ja
Anzahl Eingänge	3 Stk.
Anzahl Ausgänge	2 Stk.
Nottaste	Ja
Optische Anzeige	ja
Akkustisches Signal	75 dB
Temperaturbereich	-10 °C 50 °C
Schutzart	IP20
Montageart	Unterputz
Mit Flachbandkabel	Ja
Parametrierung	Serviceterminal ST 220
EitVTR	Ja

Zubehör

Produktname
GEZE IO 420
Notschalter NOT 220
Notschalter NOT 220
SCT 220 UP
SCT 320 UP, Schlüsseltaster
SCT222
RWS NOTTASTE AP
RWS NOTTASTE UP