

Produktdatenblatt

TSA 325 NT GG

Automatisches Karusselltürsystem zur Realisierung von Ganzglaslösungen



Produktmerkmale

Sehr laufruhige verschleißarme Antriebslösung mit mind. 17 mm Kranzhöhe
Antriebs- und Steuerungstechnik sind komplett im Boden versteckt
Glasdach mit reduzierten Profilen vermittelt zusätzliche Transparenz
Reduzierte Aluminiumprofile mit abgerundeten Kanten schaffen eine moderne Optik
Trommelwände aus gebogenem Verbund-Sicherheitsglas (VSG)
Türflügel aus feingerahmtem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Zwei Halbschalen aus teilvorgespanntem Glas (TVG) bilden das von Edelstahl-Punkthaltern gehaltene Dach
Präziser Abschluss der Türflügel mit den Seitenwänden
Hoher Isolationseffekt gegen Zugluft, Witterungseinflüsse und Lärm
Einstellbare Automatikgeschwindigkeit passend zum Durchgangsverkehr
Manuelle Bedienung der Tür möglich, um z.B. Reinigungsarbeiten durchzuführen
Über CAN-Bus vernetzbar und integrierbar in Gebäudetechnik Managementsysteme
Eigenständige Fehlererkennung und Protokollierung
Frei parametrierbare Ein- und Ausgänge für unterschiedliche Funktionen
Integrierter Akku für Notöffnung bei sicherheitsrelevanten Fehlern wie z.B. Stromausfall

Anwendungsgebiete

Drei- und vierflügelige Ganzglas-Türsysteme
Innen- und Außentüren mit hoher Begehfrequenz
Repräsentative Gebäudeeingänge mit großem Lichteinfall
Fassaden mit schmalen Pfosten-Riegel-Konstruktionen
Glasfassaden mit höchsten Designansprüchen
Innendurchmesser von 1800 bis 3000 mm möglich

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	TSA 325 NT GG
Bedienung manuell	Ja
Mit Drehzahlbegrenzer (optional)	Ja
Mit Positionierautomat (optional)	Ja
Bedienung vollautomatisch	Ja
Funktion Servo	Ja
Innendurchmesser (min.)	1800 mm
Innendurchmesser (max.)	3000 mm
Für 3-flügelige Türsysteme	Ja
Für 4-flügelige Türsysteme	Ja
Lichte Durchgangshöhe*	3000 mm
Kranzhöhe (min.)	17 mm

Ausführung Seitenteile	16 mm GG, Sondergläser auf Anfrage
Ausführung Dachkonstruktion	Glasdach
Beleuchtung	bei Glasdach nicht möglich
Bodenbelag	Reinstreifmatte, Bodenmatte nach Kundenwunsch
Luftschleieranlage	auf Anfrage
Nachtverschluss Anordnung	Außen
Nachtverschluss Typ	manuell
Nachtverschluss Bauart	10 mm VSG
Verriegelung	manuell
Türgriffe horizontal oder vertikal	Ja
Bodenring	Ja
Unterflurantrieb	Ja
Behindertentaster	Ja
Zulassungen	DIN 18650