

Produktdatenblatt

Gestänge Slimdrive

EMD



Für Kopfmontage Bandgegenseite für Leibungstiefe von 0 -
400 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ein- und zweiflügelige Drehtüren
- Kopfmontage auf der Bandgegenseite
- Brandschutztüren bis Leibungstiefe 250 mm zugelassen



Gestänge Slimdrive EMD

PRODUKTMERKMALE

- Farbe silber oder nach RAL
- Stufenlose Einstellbarkeit der Leibungstiefe

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

Gestänge Slimdrive EMD

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Gestänge Slimdrive EMD	für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 200-300 mm	144389	silberfarbig
Gestänge Slimdrive EMD	für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 0-100 mm	144383	nach RAL
Gestänge Slimdrive EMD	für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 0-100 mm	144381	silberfarbig
Gestänge Slimdrive EMD *	für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 200-300 mm	144391	nach RAL
Gestänge Slimdrive EMD *	für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 100-200 mm	144387	nach RAL
Gestänge Slimdrive EMD	für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 100-200 mm	144385	silberfarbig
Gestänge Slimdrive EMD	für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 300-400 mm	144395	nach RAL
Gestänge Slimdrive EMD	für Slimdrive EMD / EMD-F, Leibungstiefe 300-400 mm	144393	silberfarbig