Produktdatenblatt
GC 335

Sensorleiste mit hohem Sicherheitsstandard zur Absicherung von automatischen Dreh- und Karusselltüren

ANWENDUNGSBEREICHE

- Absicherung von automatischen Dreh- und Karusselltüren
- Innen- und Außentüren
- Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen
- Normale Bodenverhältnisse

GC 335

PRODUKTMERKMALE

- Sensorleiste mit hohem Sicherheitsstandard zur Absicherung der Haupt- und Nebenschließkante
- Detektionsfeld sichert Flügelbreiten bis max. 1400 mm ab
- Neigungswinkel und Tastweite können mechanisch eingestellt werden

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GC 335
Technologie	Aktiv-Infrarotstrahlen
Betriebsstrom	60 mA
Schutzart	IP52
Kabelanschlussart	Steckschraubklemme
Anschlusskabel Länge	1000 mm
Montagehöhe (min.)	1500 mm
Montagehöhe (max.)	2500 mm
Reaktionszeit	< 70 ms
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit	< 90 % relativ, nicht kondensierend
Normkonformität	DIN 18650, EN 16005

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Ausgang
GC 335 Sensorleiste 1400 mm	Absicherung des Schwenkbereichs von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005 / Mit einem Mastermodul und Endkappen	128071	nach RAL	1400 x 42 x 37 mm	Potentialfreier Relaiskontakt
GC 335 Sensorleiste 310 mm	Absicherung des Schwenkbereichs von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005 / Mit einem Mastermodul und Endkappen	129856	EV1	310 x 42 x 37 mm	Potentialfreier Relaiskontakt
GC 335 Sensorleiste 1400 mm	Absicherung des Schwenkbereichs von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005 / Mit einem Mastermodul und Endkappen	128060	weiß RAL 9016	1400 x 42 x 37 mm	Potentialfreier Relaiskontakt
GC 335 Sensorleiste 900 mm	Absicherung des Schwenkbereichs von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005 / Mit einem Mastermodul und Endkappen	128057	nach RAL	900 x 42 x 37 mm	Potentialfreier Relaiskontakt
GC 335 Sensorleiste 1400 mm	Absicherung des Schwenkbereichs von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005 / Mit einem Mastermodul und Endkappen	128058	EV1	1400 x 42 x 37 mm	Potentialfreier Relaiskontakt

GC 335

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Ausgang
GC 335 Sensorleiste 310 mm	Absicherung des Schwenkbereichs von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005 / Mit einem Mastermodul und Endkappen	129859	nach RAL	310 x 42 x 37 mm	Potentialfreier Relaiskontakt
GC 335 Sensorleiste 900 mm	Absicherung des Schwenkbereichs von automatischen Dreh- und Karusselltüren nach DIN 18650 / EN 16005 / Mit einem Mastermodul und Endkappen	128054	EV1	900 x 42 x 37 mm	Potentialfreier Relaiskontakt

BESTEHT AUS

GC 335 ERWEITERUNGSKIT *

Zubehör für die Sensorleiste

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen
GC 335 Erweiterungskit *	Mit einem Slavemodul, Verbindungskabel und Clipslager	128072	190 x 23 x 34 mm

GC 335 CLIPSLAGER

Zubehör für die Sensorleiste

Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
GC 335 Clipslager	126471	schwarz

GC 335

ZUBEHÖR

WETTERHAUBE *

Zubehör für die Sensorleiste

Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
GC 335 / GC 338, Wetterhaube L=1500 mm	142232	transparent
GC 335 / GC 338, Wetterhaube L=1200 mm	142227	transparent

TÜRÜBERGANGSSCHUTZSCHLAUCH

Flexibler Metallschlauch zum geschützten Übergang von Kabel an Türsystemen

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Montageart
Türübergangsschlauch für Sensor	Länge 300 mm	025901	Aufputz

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.