

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 4000

R-IS KM BG *



Grundkörper für Gestängeturrschließer EN 1-6 mit Rauchschalterzentrale,
Schließfolgeregelung und elektrischer Feststellung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Zweiflügelige Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
- Kopfmontage Bandgegenseite
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Integrierte Schließfolgeregelung
- Elektrische Feststellung
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Netzteil für 230 V Versorgungsspannung
- Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung, Verschmutzungsanzeige und nicht sichtbaren Auslösetaster zum Testen
- Zusätzliche Rauchschalter anschließbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung
- Flexible Verlegung der Bowdenzug-Auslösemechanik in der Zarge, z.B. bei Standflügelverriegelungen

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 4000 R-IS KM BG *
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Versorgungsspannung	230 V AC
Eingangsspannung	230 V AC
Frequenz Versorgungsspannung	50/60 Hz
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP20
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Zulassungen	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	547 mm
Breite	65 mm
Höhe	65 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Nein
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja



Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung überfahrbar	Ja
Rauchschalter integriert	Ja
Verschmutzungsanzeige	Ja
Alarmschwellennachführung	Ja
Netzteil integriert	Ja
Schließfolgeregelung integriert	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Schließkraft nach EN 1154
GEZE TS 4000 R-IS KM BG Schließer *	Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung und Rauchschalterzentrale (ohne Gestänge und Auslösemechanik)	105245	nach RAL	230 V AC	EN 1 - 6
GEZE TS 4000 R-IS KM BG Schließer *	Größe EN 1-6, Kopfmontage Bandgegenseite, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung und Rauchschalterzentrale (ohne Gestänge und Auslösemechanik)	105244	silberfarbig	230 V AC	EN 1 - 6

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.