

# Produktdatenblatt

## E 170 230 V \*



Scherenantrieb als Designlösung zur optimalen Lüftung

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Natürliche Lüftung im Fassadenbereich
- Einwärts öffnende Kippflügel
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Rahmenmontage



**PRODUKTMERKMALE**

- Vereint den Oberlichtöffner OL 90 N und den Elektrolineartrieb E 212 in einem Produkt
- Scheren im Abdeckprofil integriert
- Ansprechendes Design und zusätzlicher Schutz vor Verschmutzung
- Öffnungsweite ist variabel einstellbar und kann damit vor Ort flexibel reguliert werden

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	E 170 230 V *
i-Maß (min.)	20 mm
i-Maß (max.)	70 mm
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Öffnungsgeschwindigkeit Lüftung	4.9 mm/s
Druckkraft	1500 N
Zugkraft	1500 N
Füllgewicht (max.)	80 kg/m <sup>2</sup>
Frequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V AC
Stromaufnahme	0.2 A
Leistungsaufnahme	90 W
Einschaltdauer	25 %
Min. Aderquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Adern	4 Adern
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Schutzart	IP42
Art der Hubverkürzung	Mechanisch
Endlagenabschaltung ausgefahren	Endschalter
Endlagenabschaltung eingefahren	Endschalter
Überlastabschaltung	Ja
KNX-fähig	Nein
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Betriebsspannung	Flügelbreite (min.)
E 170 230 V *	Inklusive Flügelbock	128707	EV1	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Inklusive Flügelbock	128709	nach RAL	230 V AC	550 mm
E 170 230 V *	Inklusive Flügelbock	128708	weiß RAL 9016	230 V AC	550 mm
GEZE E 170/2, 230 V bis 1600 mm *	Inklusive Flügelbock	128714	EV1	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V bis 2400 mm *	Inklusive Flügelbock	128720	EV1	230 V AC	1600 mm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Betriebsspannung	Flügelbreite (min.)
GEZE E 170/2, 230 V bis 1600 mm *	Inklusive Flügelbock	128715	weiß RAL 9016	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V bis 2400 mm *	Inklusive Flügelbock	128721	weiß RAL 9016	230 V AC	1600 mm
GEZE E 170/2, 230 V bis 1600 mm *	Inklusive Flügelbock	128716	nach RAL	230 V AC	900 mm
GEZE E 170/2, 230 V bis 2400 mm *	Inklusive Flügelbock	128722	nach RAL	230 V AC	1600 mm

## ZUBEHÖR

### STANDARD FLÜGELBOCK FÜR E 170 \*

Für Rechteckfenster

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Standard Flügelbock für E 170 *	passend für E 170	128925	EV1
Standard Flügelbock für E 170 *	passend für E 170	128927	nach RAL
Standard Flügelbock für E 170 *	passend für E 170	128926	weiß RAL 9016

### GLEITENDER FLÜGELBOCK FÜR E 170 \*

Für die Schrägfenster-Montage des Scherenantriebes E 170



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Gleitender Flügelbock für E 170 *	passend für E 170	128930	nach RAL
Gleitender Flügelbock für E 170 *	passend für E 170	128928	EV1
Gleitender Flügelbock für E 170 *	passend für E 170	128929	weiß RAL 9016

### VARIABLE ABDECKUNG FÜR E 170 \*

Ansprechendes Design und zusätzlicher Schutz vor Verschmutzung für GEZE Scherenantriebe



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Variable Abdeckung für E 170 *	Das Design-Set für GEZE Scherenantriebe	128924	nach RAL
Variable Abdeckung für E 170 *	Das Design-Set für GEZE Scherenantriebe	128922	EV1
Variable Abdeckung für E 170 *	Das Design-Set für GEZE Scherenantriebe	128923	weiß RAL 9016

**SICHERHEITSSCHERE NR. 35**

Für die Absicherung von Kippflügeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sicherheitsschere Nr. 35	Lagerausführung Fixpack (10 Stück), Mindestflügelhöhe 300mm	014499	Verzinkt

**SICHERHEITSSCHERE NR. 60**

Für die Absicherung von Kippflügeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sicherheitsschere Nr. 60	Lagerausführung Fixpack (10 Stück), Mindestflügelhöhe 700mm	133814	Verzinkt

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.