

Produktdatenblatt
E-ISM-Gleitschiene TS
5000 Überlänge *



Bis 3200 mm mit Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln



*

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Bis 3200 mm Bandabstand
- Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm

PRODUKTMERKMALE

- Elektrische Feststellung in der Gleitschiene mit Feststellbereich 80°-130°
- Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
- Betriebsspannung 24 V DC
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	E-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge *
Eingangsspannung	24 V DC
Elektrische Leistungsaufnahme	4.8 W
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP43
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Normkonformität	EN 1155, EN 1158
Länge	3030 mm
Breite	40 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Ja / Ja
Feststellung überfahrbar	Ja

E-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge

*

Feststellbereich	80° - 130°
Rauchscharter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Feststellpunkt min.
E-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge	durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	115612	silberfarbig	3030 x 40 x 30 mm	80°
E-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge	durchgehend, Überlänge bis 3200 mm, mit integrierter Schließfolgeregelung, beidseitiger elektrischer Feststellung und Hebeln	115613	nach RAL	3030 x 40 x 30 mm	80°

ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für ISM- und E-ISM-Gleitschiene



E-ISM-Gleitschiene TS 5000 Überlänge



*

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118702	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118703	nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.