

Produktdatenblatt

E-ISM/G-Gleitschiene

TS 5000 *



durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung,
elektrischer Feststellung am Gangflügel und Hebeln

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Gangflügel
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand



PRODUKTMERKMALE

- Versorgungsspannung 24 V DC
- Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
- Höhenausgleich von +/- 2 mm möglich
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

TECHNISCHE DATEN

| Verkaufsname | E-ISM/G-Gleitschiene TS 5000 * |
|---|--------------------------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 2.4 W |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Restwelligkeit | 20 % |
| Schutzart | IP43 |
| Minimaler Bandabstand | 1300 mm |
| Minimale Standflügelbreite | 400 mm |
| Normkonformität | EN 1155, EN 1158 |
| Länge | 2630 mm |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Öffnungsbegrenzung nachrüstbar | Ja |
| Feststellung | Elektrisch |
| Feststellung am Gangflügel / Standflügel | Ja / Optional |
| Feststellung über Haftmagnete am Gangflügel / Standflügel | Optional |
| Feststellung überfahrbar | Ja |
| Feststellbereich | 80 ° - 130 ° |
| Rauchschalter integriert | Nein |
| Schließfolgeregelung integriert | Ja |
| Höhenkorrektur möglich | Ja |
| Flexible Öffnungsbegrenzung | Ja |



VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe | Abmessungen | Feststellpunkt min. |
|------------------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| E-ISM/G-Gleitschiene TS 5000 | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Gangflügel und Hebeln | 115606 | Edelstahl ähnlich | 2630 x 40 x 30 mm | 80 ° |
| E-ISM/G-Gleitschiene TS 5000 | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Gangflügel und Hebeln | 115605 | silberfarbig | 2630 x 40 x 30 mm | 80 ° |
| E-ISM/G-Gleitschiene TS 5000 | durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Gangflügel und Hebeln | 115607 | nach RAL | 2630 x 40 x 30 mm | 80 ° |

ZUBEHÖR

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. |
|-----------------------------|---|-----------|
| Flexible Öffnungsbegrenzung | für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer | 145311 |

MONTAGEMATERIAL

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für ISM- und E-ISM-Gleitschiene



| Bezeichnung | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe |
|----------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| Montageplatte Gleitschiene | für ISM- / E-ISM-Gleitschiene | 118702 | silberfarbig |
| Montageplatte Gleitschiene | für ISM- / E-ISM-Gleitschiene | 118703 | nach RAL |

E-ISM/G-Gleitschiene TS 5000 *



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.