

Produktdatenblatt

SCT Edelstahl *



Schlüsseltaster aus Edelstahl zur berechtigten Ansteuerung
und zur Änderung der Betriebsart von Automattüren

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur berechtigten Ansteuerung von Automattüren
- Zur berechtigten Änderung der Betriebsart an Automattüren
- Geeignet für Außen- und Inneneinsatz



PRODUKTMERKMALE

- Robustes Metallgehäuse
- Einbruchhemmend dank mechanischer Deckelverriegelung
- Schutzart IP54

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	SCT Edelstahl *
Schutzart	IP54

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
Schlüsseltaster, tastend ohne Profilhalbzylinder	Befestigung mit Krallen oder Schrauben, einseitig tastend (Schlüssel in Mittelstellung abziehbar), Deckel nur mit Schlüssel demontierbar, Leichtmetallgehäuse, Schutzart IP54	098870	silberfarbig	79 x 79 x 12.5 mm	Unterputz
Schlüsseltaster mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln	zweiseitig rastend oder tastend einstellbar (Schlüssel in Mittelstellung abziehbar), Deckel nur mit Schlüssel demontierbar, Leichtmetallgehäuse, Schutzart IP54	137056	silberfarbig		Aufputz
Schlüsseltaster, rastend ohne Profilhalbzylinder	Befestigung mit Krallen oder Schrauben, einseitig rastend (Schlüssel in Mittelstellung abziehbar), Deckel nur mit Schlüssel demontierbar, Leichtmetallgehäuse, Schutzart IP54	111357	silberfarbig	79 x 79 x 12 mm	Unterputz

ZUBEHÖR

PROFILHALBZYLINDER 40 MM

mit Profilhalbzylinder und drei Schlüsseln

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Montageart
Profilhalbzylinder 40 mm	Teilung (10/30) mit drei Schlüsseln, verschiedenschließend, für Schlüsseltaster SCT und MBZ Schaltschranckschloss	090176	silberfarbig	Integriert



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.