

Produktdatenblatt

OL 90 N Klapp

auswärts



Flachform-Oberlichtöffner für auswärts öffnende Klappflügel
mit einer Öffnungsweite von 170 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Komfortable und tägliche Lüftung von Räumen und Treppenhäusern
- Auswärts öffnende Klappfenster mit einer Leibungstiefe von 0-60 mm
- Automatisierung durch Elektrolinierantrieb E 212
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Leichtmetallfenstern
- Flügelmontage



PRODUKTMERKMALE

- Erreicht bei allen Flügelhöhen die volle Öffnungsweite von 170 mm
- Die Öffnungsweite ist einstellbar
- Geringer Platzbedarf durch flaches Design der Schere
- Integrierte Flügelverriegelung in der Schere gewährleistet eine sichere Verriegelung
- Spezielle Verriegelung erhöht die Sicherheit und Dichtheit
- Einfache Scheren Ein- bzw. Aushängung mittels Auslösetaste ermöglicht die Fensterreinigung von innen und außen
- Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern die Montage
- Flügelbock passt für alle Überschlaghöhen und Werkstoffe

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	OL 90 N Klapp auswärts
Länge	274 mm
Tiefe	54 mm
Höhe	61 mm
Öffnungsweite (max.)	170 mm
Flügelbreite (min.)	400 mm
Flügelhöhe (min.)	370 mm
Flügelgewicht (max.)	80 kg
Beschlaghub	54 mm
Öffnungsweite einstellbar (Hubreduzierung)	Bedingt
Flügelverriegelung in der Schere integriert	Ja
Scherenaushängung durch Auslösetaste	Ja
Einbruchhemmende Verriegelung (SKG)	Ja