Produktdatenblatt

OL 350 EN *

Öffnungs- und Verriegelungssystem für einwärts öffnende Kipp-, Klapp-, Schräg- und Drehfenster

ANWENDUNGSBEREICHE

- Natürliche Lüftung (230 V)
- Öffnen und Verriegeln von einwärts öffnenden Fenstern mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern

OL 350 EN *

PRODUKTMERKMALE

- Systemlösung mit Spindelantrieb E 350 N und einem Konsolensatz mit Verriegelung
- Mechanische Verriegelung an der Hauptschließkante durch den Spindelantrieb
- Große Öffnungsweite bei geringem Spindelhub
- Ausschließlich Solo-Betrieb möglich

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	OL 350 EN *
Platzbedarf (min.)	Verriegelungsseite: 32 mm, Motorseite: 48 mm
Zulässige Maße Hauptschließkante Solo für Holz- und Aluminiumrahmen	360 - 1200 mm
Zulässige Maße Hauptschließkante Solo für Kunststoffrahmen	360 - 800 mm
Flügelhöhen für Solo und Syncro	520 - 1700 mm
Druckkraft (max.)	750 N
Druckkraft	750 N
Zugkraft	750 N
Füllgewicht (max.)	30 kg/m²
Spannung im Betrieb	230 V ± 10 %
Betriebsspannung	230 V
Stromaufnahme	0.15 A
Leistungsaufnahme	35 W
Min. Aderquerschnitt	0.75 m²
Anzahl der Adern	3 Adern
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Verriegelung und Zusatzwinkel	Ja
Endlagenabschaltung ausgefahren	Elektromechanisch
Endlagenabschaltung eingefahren	Elektromechanisch
Überlastabschaltung	Ja
KNX-fähig	Nein
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Drehfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja
Klappfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja

OL 350 EN *

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe	Hub	Betriebsspannung
OL 350 EN	087925	EV1	150 mm	230 V
OL 350 EN	087920	EV1	100 mm	230 V
OL 350 EN	087935	EV1	300 mm	230 V
OL 350 EN	087938	weiß RAL 9016	300 mm	230 V
OL 350 EN	087930	EV1	200 mm	230 V
OL 350 EN	087923	weiß RAL 9016	100 mm	230 V
OL 350 EN	087933	weiß RAL 9016	200 mm	230 V
OL 350 EN	087928	weiß RAL 9016	150 mm	230 V

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.