

# Produktdatenblatt

## E 212 24 V \*



Elektrolinearantrieb zur Automatisierung von Flachform-  
Oberlichtöffnern

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Automatisierung der GEZE Oberlichtöffner OL 90 N, OL 95 und OL 320
- Natürliche Lüftung im Fassadenbereich
- Einwärts öffnende Kippflügel
- Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
- Rahmenmontage



**PRODUKTMERKMALE**

- Kostengünstige und einfache motorische Lösung für die Ansteuerung von mehreren Scheren
- Schmale und dezente Optik integriert sich optimal in das Fassadendesign
- Öffnungsweite über Hublänge variabel regulierbar und bedarfsgerecht einstellbar
- Lastabschaltung und integrierter Endschalter sowie Hub sind einstellbar
- Komplett vormontierte Baugruppen erleichtern die Montage

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	E 212 24 V *
Platzbedarf auf Rahmen (min.)	Platzbedarf ist individuell zu ermitteln
Platzbedarf auf Flügel (min.)	Platzbedarf ist individuell zu ermitteln
Druckkraft	1500 N
Zugkraft	1500 N
Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme	1.2 A
Leistungsaufnahme	29 W
Einschaltdauer	25 %
Min. Aderquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Anzahl der Adern	3 Adern
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Schutzart	IP42
Art der Hubverkürzung	Mechanisch
Endlagenabschaltung ausgefahren	Endschalter
Endlagenabschaltung eingefahren	Endschalter
Überlastabschaltung	Ja
KNX-fähig	Nein
Kippfenster EINWÄRTS Rahmenmontage	Ja

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Hub	Betriebsspannung
E 212	24 V mit Stromaufnahme 1,2 A	010915	nach RAL	70 mm	24 V DC
E 212	24 V mit Stromaufnahme 1,2 A	015540	weiß RAL 9016	70 mm	24 V DC
E 212	24 V mit Stromaufnahme 1,2 A	010899	EV1	70 mm	24 V DC

**ZUBEHÖR**

**SICHERHEITSSCHERE NR. 35**

Für die Absicherung von Kippflügeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sicherheitsschere Nr. 35	Lagerausführung Fixpack (10 Stück), Mindestflügelhöhe 300mm	014499	Verzinkt

**SICHERHEITSSCHERE NR. 60**

Für die Absicherung von Kippflügeln



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sicherheitsschere Nr. 60	Lagerausführung Fixpack (10 Stück), Mindestflügelhöhe 700mm	133814	Verzinkt

**KUPPLUNGSSTÜCK E 212 \***

Zur Kopplung des E 212 mit der OL 320 Schere



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Kupplungsstück für E 212 *	Zur Kopplung des E 212 mit der OL 320 Schere	008800	silberfarbig	40 x 22 x 22 mm

**STANGENKUPPLUNG OL 90 \***

Zur Kopplung des E 212 mit der OL 90 N, OL 90 N Klapp auswärts und OL 95 Schere und zur Verbindung von zweier Stangen



**INBETRIEBNAHMEKOFFER IQ WINDOWDRIVE**

Für die Inbetriebnahme und Parametrierung der IQ windowdrive Fensterantriebe



<b>Bezeichnung</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Ident-Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Versorgungsspannung</b>
Inbetriebnahmekoffer GEZE IQ windowdrive	zur Inbetriebnahme von 24 V Fensterantrieben und zur Parametrierung der IQ windowdrive Antriebe in Kombination mit dem ST 220	142586	silberfarbig	100 - 240 V AC

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.