

# Produktdatenblatt

# E-ISM/S Gleitschiene

# TS 5000 \*



durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung,  
elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Standflügel
- Für die Kombination mit einem Freilaufschließer oder Haftmagnet am Gangflügel
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Bis 2800 mm Bandabstand
- Minimaler Bandabstand 1300 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm

## PRODUKTMERKMALE

- Elektrische Feststellung am Standflügel mit Feststellbereich 80°-130°
- Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
- Betriebsspannung 24 V DC
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	E-ISM/S Gleitschiene TS 5000 *
Eingangsspannung	24 V DC
Elektrische Leistungsaufnahme	2.4 W
Einschaltdauer	100 %
Restwelligkeit	20 %
Schutzart	IP43
Minimaler Bandabstand	1300 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Normkonformität	EN 1155, EN 1158
Länge	2630 mm
Breite	40 mm
Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Optional / Ja



Feststellung überfahrbar	Ja
Feststellbereich	130 ° - 80 °
Rauchscharter integriert	Nein
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Feststellpunkt min.
E-ISM/S Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln	162088	Edelstahl ähnlich	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln	160547	silberfarbig	2630 x 40 x 30 mm	130 °
E-ISM/S Gleitschiene TS 5000	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel und Hebeln	160548	nach RAL	2630 x 40 x 30 mm	130 °

## ZUBEHÖR

### FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311



## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für ISM- und E-ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118702	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für ISM- / E-ISM-Gleitschiene	118703	nach RAL

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.