

# Produktdatenblatt

# R-ISM/S Gleitschiene

# TS 5000 \*



durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel, Rauchschalterzentrale und Hebeln



## ANWENDUNGSBEREICHE

- Zweiflügelige Türen mit Schließfolgeregelung
- Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Standflügel und integriertem Rauchschalter
- Für die Kombination mit einem Freilaufschließer oder Haftmagnet am Gangflügel
- Montage auf der Bandseite
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
- Bis 2800 mm Bandabstand
- Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Standflügels 400 mm

## PRODUKTMERKMALE

- Elektrische Feststellung am Standflügel mit Feststellbereich 80°-130°
- Haltekraft der elektromechanischen Feststellung stufenlos einstellbar
- Integrierte Rauchschalterzentrale
- Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
- Zusätzliche Rauchmelder anschließbar
- Betriebsspannung 230 V AC
- Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
- Vandalismusschutz durch flexiblen Bowdenzug
- Durch Langlöcher in der Montageposition um 4 mm horizontal verstellbar
- Mit verschraubtem Gleitstein

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	R-ISM/S Gleitschiene TS 5000 *
Versorgungsspannung	230 V
Eingangsspannung	230 V AC
Frequenz Versorgungsspannung	50/60 Hz
Einschaltdauer	100 %
Schutzart	IP20
Minimaler Bandabstand	1500 mm
Minimale Standflügelbreite	400 mm
Normkonformität	EN 1155, EN 1158
Zulassungen	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage
Länge	2740 mm
Breite	55 mm



Höhe	30 mm
Öffnungsbegrenzung nachrüstbar	Ja
Feststellung	Elektrisch
Feststellung am Gangflügel / Standflügel	Nein / Optional
Feststellung überfahrbar	Ja
Feststellbereich	80° - 130°
Rauchschalter integriert	Ja
Verschmutzungsanzeige	Ja
Alarmschwellennachführung	Ja
Netzteil integriert	Ja
Schließfolgeregelung integriert	Ja
Höhenkorrektur möglich	Ja
Flexible Öffnungsbegrenzung	Ja

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Versorgungsspannung	Abmessungen
R-ISM/S Gleitschiene TS 5000 *	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel, Rauchschalterzentrale und Hebeln	160546	nach RAL	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S Gleitschiene TS 5000 *	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel, Rauchschalterzentrale und Hebeln	162089	Edelstahl ähnlich	230 V	2740 x 55 x 30 mm
R-ISM/S Gleitschiene TS 5000 *	durchgehend, mit integrierter Schließfolgeregelung, elektrischer Feststellung am Standflügel, Rauchschalterzentrale und Hebeln	160545	silberfarbig	230 V	2740 x 55 x 30 mm

## ZUBEHÖR

### FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für E- und R-Gleitschienen, 1- und 2-flügelig



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Flexible Öffnungsbegrenzung	für Gleitschiene 1-flügelig: TS 5000 E-/R-/RFS-(Blattmontage), Boxer E; 2-flügelig: sämtliche E-/R-/ISM-Varianten TS 5000 (inkl. VPK) und Boxer	145311



## MONTAGEMATERIAL

### MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE \*

für R-ISM-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatte Gleitschiene	für R-ISM-Gleitschiene	118690	silberfarbig
Montageplatte Gleitschiene	für R-ISM-Gleitschiene	118701	nach RAL

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.