

# Produktdatenblatt

# GEZE ActiveStop

# integriert



Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren aus Holz im Innenbereich

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Holz-Anschlagtüren im Innenbereich
- Zimmertüren mit hohem Begehkomfort
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Integrierte Montage im Türblatt
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2

**PRODUKTMERKMALE**

- Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-140°
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht
- Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen
- Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen
- Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig
- Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar
- Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	GEZE ActiveStop integriert
Tiefe	28 mm
Höhe	64 mm
Flügelgewicht (max.)	45 kg
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Türart	stumpf einschlagend, überfälzt
Flügelstärke ab	38 mm
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Falzluft	ca. 6 mm Freiraum im Hebelbereich
Einbauart	verdeckt liegend
Einzugsdämpfung einstellbar	Ja, über Ventil
Einzugsdämpfung in Schließrichtung ab	25 °
Freilaufbereich	25 ° - 60 °
Einzugsdämpfung in Öffnungsrichtung ab	60 °
Türöffnungswinkel einstellbar	Ja, stufenlos
Offenhalteposition einstellbar	80 ° - 140 °
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Einbauart
GEZE ActiveStop integriert	Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren aus Holz im Innenbereich	163411	silberfarbig	286 x 32 x 45 x 28 mm	verdeckt liegend



## ZUBEHÖR

### FRÄSKANTENABDECKUNG \*

Für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Fräskantenabdeckung *	10 Stück, für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen	169724	weiß RAL 9016
Fräskantenabdeckung *	10 Stück, für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen	169725	grau RAL 7035
Fräskantenabdeckung	10 Stück, für die Abdeckung der Fräskante bei überfälzten Türen	170264	nach RAL

### FRÄSVORRICHTUNG \*

Zur Türblatt und Zargen-Fräsung für den GEZE ActiveStop integriert



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Fräsvorrichtung *	Für die Bearbeitung von Türblatt und Zarge mit einer handelsüblichen Oberfräse; enthält Schablonen zur Gleitschienen- und Grundkörper-Fräsung für den GEZE ActiveStop integriert	166886

### BEFESTIGUNGLASCHEN GLEITSCHIENE

Zur Befestigung der verdeckt liegend montierten Gleitschiene bei unzureichender Einschraubtiefe



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Befestigungslaschen für Gleitschiene	Zur Befestigung der integriert montierten Gleitschiene in Holzzargen bei unzureichender Einschraubtiefe der Befestigungsschrauben	165814

## GEZE ActiveStop integriert



---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.