

# Produktdatenblatt

## PL 55 \*



Glass Fitting Bodenverriegelungsbeschlag mit Rundbolzen

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Für Ganzlastüren
- Für Glasstärken 10 und 12 mm
- Für Anschlag- und Pendeltüren
- Für Anlagen im Innen- und Außenbereich
- Für ein- und zweiflügelige Drehtüren geeignet

**PRODUKTMERKMALE**

- Elegante Abdeckkappen aus poliertem oder gebürstetem Edelstahl
- Problemlose Anpassung an die Glasstärken von 10 - 12 mm

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	PL 55 *
Montageart	Glasbefestigung
Länge	102 mm
Breite	32 mm
Höhe	96 mm
Min. Glasdicke	10 mm
Max. Glasdicke	12 mm

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Glasdicke
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Bodenverriegelungsbeschlag mit Rundbolzen	180485	Edelstahl poliert	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm
GEZE Glass Fitting PL 55 *	Bodenverriegelungsbeschlag mit Rundbolzen	169769	Edelstahl matt	102 x 32 x 96 mm	10 - 12 mm

**ZUBEHÖR**

**GLASS FITTING ROUND BOLT STRIKE \***

Schließmulde für Rundbolzen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessung	Montageart
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Schließmulde für Verriegelungsbeschläge mit Rundbolzen	169778	Edelstahl matt	74.5 x 25 x 19 mm	Boden, Decke, Wand
GEZE Glass Fitting Round bolt strike *	Schließmulde für Verriegelungsbeschläge mit Rundbolzen	180493	Edelstahl poliert	74.5 x 25 x 19 mm	Boden, Decke, Wand

**GLASS FITTING SQUARE BOLT STRIKE \***

Schließblech für Verriegelungsbeschläge mit Flachriegel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
GEZE Glass Fitting Square bolt strike	Schließblech für Verriegelungsbeschläge mit Flachriegel	180494	Edelstahl poliert	90 x 2.5 x 23 mm	Boden, Decke, Wand
GEZE Glass Fitting Square bolt strike *	Schließblech für Verriegelungsbeschläge mit Flachriegel	169779	Edelstahl matt	90 x 2.5 x 23 mm	Boden, Decke, Wand

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.