

Produktdatenblatt

Levolan 120 Glas



Schiebebeschlag für 120 kg schwere Glasflügel

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für designorientierte Schiebetüren im Innenbereich von Wohn- und Büroräumen
- Für alle ein- und mehrflügeligen Schiebetüren
- Für die Befestigung an Wand und Decke (direkt und verdeckt liegend) sowie Glasbefestigung
- Mit Levolan 120 SoftStop ein- oder beidseitig gedämpft
- Durch die Laufruhe mit Levolan 120 SoftStop insbesondere für Türen im Wohn- und Bürobereich geeignet



PRODUKTMERKMALE

- Design-Schiebebeschlag für Glastüren mit ESG 10 bis 12 mm sowie VSG bis 12,76 mm und bis 120 kg Flügelgewicht
- Schlankes Design mit integrierter Beschlagtechnik
- Komplett im Laufprofil integriert
- Mit dem Levolan Smart fix Montagesystem wird der Einsatz von Montagewerkzeug auf ein Minimum reduziert - für einen schnellen und bequemen Einbau
- Endmontage des Beschlags durch einfaches Clipsen
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 120 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Nach DIN EN 1527 in 100.000 Prüfzyklen auf Langlebigkeit geprüft

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Levolan 120 Glas
Flügelmaterial	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG-H), Verbundscheiben-Sicherheitsglas (VSG aus ESG)
Flügelgewicht (max.)	120 kg
Flügelanzahl	1-flügelig
Flügelbreite (min.)	640 mm
Flügelbreite (max.)	1440 mm
Flügelhöhe (max.)	3500 mm
Flügelstärke ab	10 mm
Flügelstärke bis	12.76 mm
Geometrie Laufschieneprofil	gerade
EN 1670 Korrosionsbeständigkeit	3 (nach EN 1670: Klasse 0 = keine definiert, Klasse 1 = geringe, Klasse 2 mittlere, Klasse 3 = hohe, Klasse 4 = sehr hohe, Klasse 5 = außergewöhnliche)
EN 1527 Dauerfunktionstüchtigkeit	100.000 Prüfzyklen
Montageart	Wand, Decke, Decke versenkt, Glasbefestigung
DIN Richtung	links / rechts
Einzugsdämpfung	optional
Aufclipsbare Abdeckungen	Gebogen
Bedienung manuell	Ja
Oberfläche	eloxiert
Farbe	EV1