

Produktdatenblatt

Levolan 120 Glas

Oberlichtbefestigung



Schiebebeschlag für 120 kg schwere Glasflügel und Oberlichtbefestigung

ANWENDUNGSBEREICHE

- Für designorientierte Schiebetüren im Innenbereich von Wohn- und Büroräumen
- Für alle ein- und mehrflügeligen Schiebetüren
- Befestigung direkt an Glas
- Für die Befestigung an Wand und Decke (direkt und verdeckt liegend) sowie Glasbefestigung
- Mit Levolan 120 SoftStop ein- oder beidseitig gedämpft
- Durch die Laufruhe mit Levolan 120 SoftStop insbesondere für Türen im Wohn- und Bürobereich geeignet

PRODUKTMERKMALE

- Schiebebeschlag für Glastüren bis 120 kg Flügelgewicht und mit direkter Befestigung an Glaswänden oder Oberlicht
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 120 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Kleine Boden- und Seitenprofile ermöglichen ein großzügiges Lichtraumprofil für Festfeld und Glasschiebetür
- Festfeldverglasung über Gummidichtungen schnell und einfach realisierbar
- Grundbeschlag wird mit modularer Festfeldvariante als "Add-on" ergänzt

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname

Levolan 120 Glas Oberlichtbefestigung

BESTEHT AUS

VSG GLAS- / METALL-KLEBESET *

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	für bis zu 30 Elementen	133039

VSG GLAS- / METALL-KLEBESET *

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 5x1 g *	für bis zu 5 Elementen	133056



KOMPLETTSET LEVOLAN 120

Schiebebeschlag Levolan für Flügelgewichte bis 120 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Komplettset Levolan 120	Für Wandmontage	157943	Edelstahl ähnlich	640 mm	1240 mm
Komplettset Levolan 120	Für Wandmontage	157940	EV1	640 mm	1440 mm
Komplettset Levolan 120	Für Wandmontage	157944	Edelstahl ähnlich	640 mm	1440 mm
Komplettset Levolan 120	Für Wandmontage	157939	EV1	640 mm	1240 mm

ZUBEHÖR

DISTANZPROFIL FÜR WANDABSTAND LEVOLAN 60 / 120

Distanzprofil für Wandmontage Levolan 60/120



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	157993	Edelstahl ähnlich
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147571	Edelstahl ähnlich
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147557	EV1
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120 *	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147559	Edelstahl ähnlich
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147572	Edelstahl ähnlich
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147558	EV1
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	nach Kundenwunsch konfiguriert	147573	
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	157991	EV1
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147560	Edelstahl ähnlich
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147556	EV1
Distanzprofil für Wandabstand Levolan 60 / 120	10 mm zusätzliche Distanz, stapelbar bis 20 mm	147555	EV1

Levolan 120 Glas Oberlichtbefestigung



SET LEVOLAN 120 SOFTSTOP, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 120 KG

Levolan SoftStop einseitige Einzugsdämpfung Ausführung links



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Levolan 120 SoftStop, einseitig gedämpft, bis 120 kg	für Einzugsdämpfung links, bestehend aus: 1 x Dämpfereinheit, 2 x Distanzstücke für Blendenhalter, 1 x Auslöser, auch nachrüstbar - minimale Flügelbreite einseitig 900 mm; beidseitig 1.325 mm	157999	900 mm	1440 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.