

Produktdatenblatt

Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte



Schiebebeschlag für Glastüren mit 80 kg Flügelgewicht und verdecktem Wandwinkel

ANWENDUNGSBEREICHE

- Stark frequentierte Schiebetüren im Innenbereich
- Wohn-, Büro- und Konferenzräume sowie Hotels
- Beschlagmontage in allen sichtbaren Bereichen
- Für elegante Raumgestaltung
- Befestigung sichtbar
- Ein- und zweiflügelige Schiebetüren

Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte

PRODUKTMERKMALE

- Schiebebeschlag für Flügelgewichte bis 80 kg
- Für Glasflügel mit Klemmplatten 30 mm
- Das Perlan Laufprofil wird von unten in den Wandwinkel verschraubt und verdeckt somit die ansonsten sichtbaren Befestigungen im eingebauten Zustand
- Distanzprofile ermöglichen einen schnellen Ausgleich des Abstands zwischen Laufprofil und hervorstehenden Zargen- oder Fußleistenprofilen
- Mit ein- oder beidseitiger Dämpfung für Türen bis zu 80 kg Flügelgewicht, sodass die Tür sanft abgebremst und selbstständig in die Endlage gezogen wird
- Präzisionskugellager im Rollenwagen bieten besonders hohe Laufruhe beim Schieben
- Nach DIN EN 1527 in 100.000 Prüfzyklen auf Langlebigkeit geprüft

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte

BESTEHT AUS

BODENFÜHRUNG GLASFLÜGEL

Stufenlos einstellbare Bodenführung für Glasstärken 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (einstellbar)	stufenlos einstellbar für Glasdicke 8-13,5 mm, mit Flauschband zur Geräuschreduzierung bei strukturierten Glasoberflächen, ohne Befestigungsmaterial	120417	silberfarbig	8 - 13.5 mm

SET ENDSTÜCKE FÜR GLASKLEMMPLATTE 30 MM *

Endkappe für Glasklemmplatte 30, Set bestehend aus 2 Stück



Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Endstücke für Glasklemmplatte 30 mm	2 Stk. Endstücke für die Montage auf der Flügelaußenseite zur Befestigung der durchgehenden Verblendung und Seitenkappen, erforderlich bei seitlichem Überstand Blende zu Glasklemmplatte > 200 mm	142373	8 - 12 mm

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM DURCHGEHEND VERBLENDET

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg mit durchgehender Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm durchgehend verblendet	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, durchgehende Verblendung auf Maß und stirnseitigen Abdeckungen, EV1 oder Edelstahl ähnlich, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142368	8 - 12 mm

SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM MIT VERBLENUNG

Glasklemmplatte 30 inklusive Blende für Flügelgewichte bis 80 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142366	Edelstahl ähnlich	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142367	nach RAL	8 - 12 mm
Set Glasklemmplatte 30 mm mit Verblendung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, Abdeckprofilen einzeln und stirnseitigen Abdeckungen, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142365	EV1	8 - 12 mm

Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte



SET GLASKLEMMPLATTE 30 MM OHNE ABDECKUNG

Glasklemmplatte 30 für Flügelgewichte bis 80 kg ohne Blende



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Glasdicke
Set Glasklemmplatte 30 mm ohne Abdeckung	Bestehend aus 2 Stk. Glasklemmplatten inkl. Aufhängeschrauben, bis 80 kg Flügelgewicht, für 8-12 mm ESG	142364	8 - 12 mm

SET PERLAN 140 FÜR HOLZFLÜGEL


Schiebebeschlag für Glasflügel mit Flügelgewicht bis 140 kg



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119354	EV1	500 mm	1040 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119355	EV1	500 mm	1240 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119353	EV1	500 mm	840 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119356	EV1	500 mm	1440 mm
Set Perlan 140 für Holzflügel	Für Deckenbefestigung mit Aufhängeplatte Standard, bis 140 kg Flügelgewicht	119357	EV1	500 mm	1640 mm

WANDWINKEL VERDECKT PERLAN

Wandwinkel zur verdeckten Wandmontage von Laufschiene




Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Wandwinkel verdeckt Perlan	auf Maß, zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130468	Edelstahl ähnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan	auf Maß, zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130462	EV1

Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte



WANDWINKEL VERDECKT PERLAN

Wandwinkel zur verdeckten Wandmontage von Laufschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130463	Edelstahl ähnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130415	EV1
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130417	EV1
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130418	EV1
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130419	EV1
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130465	Edelstahl ähnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130466	Edelstahl ähnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130464	Edelstahl ähnlich
Wandwinkel verdeckt Perlan	zur Verwendung bis 37 mm Flügelstärke	130414	EV1

LAUFPROFIL PERLAN 140

Laufschiene für Schiebebeschlag



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142518	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128660	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	128662	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135061	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135048	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135050	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135049	Edelstahl ähnlich
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135047	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	142519	EV1
Laufprofil Perlan 140	mit Senkbohrungen (vorbereitet für Perlan SoftStop)	135046	EV1

Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte



ZUBEHÖR

ENDANSCHLAG MIT EINSTELLBARER FESTSTELLFEDER

Einstellbarer Endanschlag für Perlan Schiebebeschlag



Bezeichnung	Ident-Nr.
Endanschlag mit einstellbarer Feststellfeder	069274

FESTSTELLFEDER

Feststellfeder für Endanschlag Perlan 140



Bezeichnung	Ident-Nr.
Feststellfeder	064242

FLÜGELANSCHLAG

Endanschlag für Schiebeflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.
Flügelanschlag	000339
Flügelanschlag	000342

Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte



VSG GLAS- / METALL-KLEBESET *

Glas-Metall Klebeset zur Verbindung von Aluminiumwinkeln mit Glasscheiben



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
VSG Glas/Metall Klebeset 50 g *	für bis zu 30 Elementen	133039

KLEMMEINLAGE GLASKLEMMPLATTE 30 MM *

Klemmbeilage für Glasstärke 12,76 mm (1/2 inch)



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Klemmeinlage Glasklemmplatte 30 mm	für 2 Glasklemmplatten, zur Verwendung mit 12,7 mm (1/2 inch) ESG	142634

SET PERLAN SOFTSTOP MITTLERE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan Softstop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 900 bis 1.290 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop mittel, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfeinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128877	900 mm	1290 mm

SET PERLAN SOFTSTOP LANGE VERSION, BEIDSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop beidseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg



Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop lang, beidseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	128891	1290 mm	1700 mm

SET PERLAN SOFTSTOPDUO, BEIDSEITIG GEDÄMPFT


Perlan SoftStopDuo mit beidseitiger Dämpfung bis 80 kg Flügelgewicht



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStopDuo, beidseitig gedämpft, bis 80 kg	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit beidseitig, 2 x Endanschlag, 2 x Auslöser mit Befestigungsschrauben, 2 x Aufhängeplatte Standard	150071	750 mm	1290 mm

SET VSG KLEBEWINKEL *

Alu-Klebewinkel für VSG und Glasklemmplatte 30



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Set VSG Klebewinkel *	zur Verwendung bei VSG-Glas in Verbindung mit Glasklemmplatte 30 mm, für 2 Klemmplatten, ohne Klebstoff	142386

TÜRGRIFFSTANGE KONFIGURIERT *

Stoßgriff - runde Ausführung zur Montage an Glasflügel



Bezeichnung	Ident-Nr.	Farbe
Türgriffstange konfiguriert *	127616	Edelstahl

Perlan 140 Glas verdeckter Wandwinkel mit 30 mm Glasklemmplatte



SET PERLAN SOFTSTOP KURZE VERSION, EINSEITIG GEDÄMPFT, BIS 80 KG

Perlan SoftStop einseitige Dämpfung für Flügelgewichte bis 80 kg und Flügelbreite von 575 bis 900 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Flügelbreite (min.)	Flügelbreite (max.)
Set Perlan SoftStop kurz, einseitig	Im Set sind enthalten: 2 x Rollenwagen mit Dämpfereinheit einseitig, 2 x Endanschlag, 1 x Auslöser mit Befestigungsschraube, 2 x Aufhängeplatte Standard	128876	575 mm	900 mm

BODENFÜHRUNG SET GLASFÜHRUNG

Bodenführung für Glasschiebeflügel für Glasstärke 8, 10 und 12 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasdicke
Bodenführung Glasflügel (Edelstahl)	Für 8, 10, 12 mm Glas	134990	Edelstahl	8 - 12 mm

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.