

# Produktdatenblatt

## A4301L-B 2POL \*



Türöffner mit Ruhestromprinzip, Türmeldekontakt und  
reduzierter Öffnungskraft

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Standardtüren mit Drehtürantrieben und Zutrittskontrolle
- Montage an links und rechts anschlagende Türen, sowie senkrecht oder waagrecht möglich
- Anschluss an Gleichstrom



**PRODUKTMERKMALE**

- Fast lautloses Öffnen bei Gleichstrom mit einem Klick
- Funktion nach dem Ruhestromprinzip zur Freigabe der Tür im Falle eines Stromausfalls
- Doppelspulentechnik ermöglicht einen größeren Betriebsspannungsbereich
- Integrierte bipolare EMV-Schutzdiode, die angeschlossene Elektronik-Komponenten vor Rückspannung schützt
- Türmeldekontakt, welcher von der Schlossfalle betätigt wird
- Kompakte Abmessungen
- Reduzierte Türöffnungskraft für die Kombination mit Drehtürantrieben
- Montagefreundlich vormontierte Anschlussschrauben

**TECHNISCHE DATEN**

Verkaufsname	A4301L-B 2POL *
Abmessungen	15.8 x 75.7 x 25 mm
DIN Richtung	links / rechts
Einstellposition x Rastermass	4 x 0.75 mm
Falleneingrifftiefe	4.5 mm
Einbaulage waagrecht / senkrecht	Ja
Ruhestrom	Ja
Arbeitsstrom	Nein
Austauschstück	Nein
Spannung Momentkontakt (max. 1 Min.)	24 V DC +/- 15%
Spannung Dauerbetrieb	24 V DC +/- 15%
Stromaufnahme	150 mA / 24 V
Zulassung für Rauchschutztüren	Nein
Mechanische Entriegelung	Nein
Türüberwachung	Ja
Bipolare EMV Schutzdiode integriert	Ja

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	DIN Richtung
Vektortüröffner A4301L-B *	Funktionsprinzip: Ruhestrom / mit schwacher Fallenfeder / mit Türmeldekontakt / Dauerbetriebsfestigkeit: 24 V DC +/- 15% / Stromaufnahme: 150 mA (bei 24 V) / Abmessung (B x H x T): 15,8 x 74,7 x 25 mm	191084	rot	15.8 x 75.7 x 25 mm	links / rechts



---

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.