

# Produktdatenblatt

# Schließkörper TS 500

# N EN3



Grundkörper für Bodentürschließer EN3

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlag- und Pendeltüren
- Anschlag- und Pendeltüren bis 950 mm Flügelbreite und 100 kg Gewicht
- Bodenmontage verdeckt liegend



## PRODUKTMERKMALE

- Fixe Schließkraft von EN3
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Alle Funktionen von oben und im eingebauten Zustand einstellbar

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 500 N EN3
Einsatz an Anschlag-/Pendeltür	Anschlagtür, Pendeltür
Öffnungswinkel (max.)	170 °
Schließkraft nach EN 1154	EN 3
Flügelbreite (max.)	950 mm
Flügelgewicht (max.)	100 kg
DIN Richtung	links / rechts
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Länge	278 mm
Breite	82 mm
Höhe	42 mm
Verstellbereich Zementkasten Länge	10 mm
Verstellbereich Zementkasten Breite	10 mm
Verstellbereich Zementkasten Höhe	6 mm
Schließkraft einstellbar	Nein
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Nein
Öffnungsdämpfung integriert	mechanisch fix
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Schließwirkung ab	170 °
Offenhaltung von Brandschutztüren	Nein
Feststellbereich	85 ° - 120 °

# Schließkörper TS 500 N EN3



## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen	DIN Richtung
GEZE TS 500 N EN3 Schließer	Größe EN3, optional mit fixer mechanischer Feststellung (ohne Deckplatte und Zubehör)	103086	EN 3	278 x 82 x 42 mm	links / rechts