

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 500

NV



Grundkörper für Bodentürschließer EN 1-4

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlag- und Pendeltüren
- Anschlag -und Pendeltüren bis 1100 mm Flügelbreite und 150 kg Gewicht
- Bodenmontage verdeckt liegend



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft EN1-4
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Alle Funktionen von oben und im eingebauten Zustand einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 500 NV
Einsatz an Anschlag-/Pendeltür	Anschlagtür, Pendeltür
Öffnungswinkel (max.)	170 °
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 4
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Flügelgewicht (max.)	150 kg
DIN Richtung	links / rechts
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Länge	278 mm
Breite	82 mm
Höhe	42 mm
Verstellbereich Zementkasten Länge	10 mm
Verstellbereich Zementkasten Breite	10 mm
Verstellbereich Zementkasten Höhe	6 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	mechanisch fix
Position Schließkraftverstellung	Oben
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Schließwirkung ab	170 °
Offenhaltung von Brandschutztüren	Nein

Schließkörper TS 500 NV



VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen	DIN Richtung
GEZE TS 500 NV Schließer	Größe EN 1-4 (ohne Deckplatte und Zubehör)	102084	EN 1 - 4	278 x 82 x 42 mm	links / rechts