

Produktdatenblatt

GC 307+ *



Berührungsloser Näherungstaster zur Ansteuerung von
automatischen Türen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Berührungslose Ansteuerung von automatischen Dreh-, Schiebe-, falt-, Karussell- und Rundschiebetüren
- Innen- und Außentüren
- Räume mit hohen Hygieneanforderungen



PRODUKTMERKMALE

- Türen können ohne Anspruch auf haptische Wahrnehmung geöffnet werden
- Externer Eingang für LED Farbumschaltung
- Erkennt Personen und Objekte im Erfassungsbereich von 10 - 60 cm
- Tastweiten einstellbar um umgebungs- und nutzerbezogene Anpassungen zu machen
- Montagehöhe im Handbereich sorgt für komfortablen und barrierefreien Zugang
- Einbau auch hinter Fliesen oder Glas möglich
- Über DIP-Schalter und Fernbedienung einstellbar: Akustische Rückmeldung, LED Farben, LED Animationen, Pulse/Toggle-Modus
- WC-Steuerungsfunktion zur Verriegelung und automatischen Entriegelung von Toiletten

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GC 307+ *
Technologie	Elektromagnetische Radarwellen
Betriebsspannung	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Ausgang	Elektrisches Relais
Schutzart	IP65
Kabelanschlussart	Schraubklemme
Einstellbarkeit	Per DIP-Schalter, per Fernbedienung
Montagehöhe	im Handbereich
Sendefrequenz	24.15 GHz
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Normkonformität	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
GC 307+ (Hand-Icon) *	Näherungstaster zur Ansteuerung von / automatischen Türen	195727	alpinweiß	80 x 80 x 21 mm	Aufputz
GC 307+ (WC-Icon) *	Näherungstaster zur Ansteuerung von / automatischen Türen / Für Powerturn, EMD und Standardschiebetüren geeignet	195751	alpinweiß	80 x 80 x 21 mm	Aufputz
GC 307+ (Hand-Icon) *	Näherungstaster zur Ansteuerung von / automatischen Türen	193226	alpinweiß	80 x 80 x 8 mm	Unterputz
GC 307+ (WC-Icon) *	Näherungstaster zur Ansteuerung von / automatischen Türen / Für Powerturn, EMD und Standardschiebetüren geeignet	195750	alpinweiß	80 x 80 x 8 mm	Unterputz



* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.