

Produktdatenblatt

GC 308 *



Radarbewegungsmelder mit individuellen Einstellmöglichkeiten
zur Ansteuerung von automatischen Türen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Ansteuerung von automatischen Dreh- und Karusselltüren
- Innen- und Außentüren

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der bequemste und barrierefreie Zugang von automatischen Drehtüren erfolgt durch Radarmelder. Der GC 308 R für automatische Drehflügeltürsysteme und Karusselldrehtüren setzt hier neue Maßstäbe durch seine kompakte Bauform und vereinfachte Inbetriebnahme. Unser GC 308 ist ein richtungsempfindlicher Radarbewegungsmelder. Dieser kann, unabhängig von der Einbausituation, an allen Arten von Automatiktüren installiert werden.

PRODUKTMERKMALE

- Individuelle Einstellmöglichkeiten für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
- Konfiguration über Taster oder Fernbedienung möglich
- Kompakte Abmessungen, passend für Profilhöhen von 7 cm
- Integrierte Bewegungsverfolgung erfasst auch langsame Bewegungen
- Laufrichtungserkennung und Ausblendung des Querverkehrs senkt den Energieverbrauch im Gebäude
- Öffnungsimpuls der Tür wird nur bei Bedarf ausgelöst

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GC 308 *
Abmessungen	120 x 50 x 50 mm
Technologie	Elektromagnetische Radarwellen
Betriebsspannung	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Betriebsstrom	100 mA
Ausgang	Potentialfreier Relaiskontakt
Schutzart	IP54
Kabelanschlussart	Systemstecker
Anschlusskabel Länge	2500 mm
Montagehöhe (min.)	1800 mm
Montagehöhe (max.)	4000 mm
Sendefrequenz	24.15 GHz
Gewicht	120 g
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit	0-95 % relativ, nicht kondensierend
Zulassungen	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Ausgang
GC 308 R Radarbewegungsmelder *	Ansteuerung von Automatikantrieben	203605	nirofarbig	120 x 50 x 50 mm	Potentialfreier Relaiskontakt
GC 308 R Radarbewegungsmelder *	Ansteuerung von Automatikantrieben	203603	schwarz	120 x 50 x 50 mm	Potentialfreier Relaiskontakt
GC 308 R Radarbewegungsmelder *	Ansteuerung von Automatikantrieben	203604	weiß	120 x 50 x 50 mm	Potentialfreier Relaiskontakt

ZUBEHÖR

GC 308 DECKENEINBAUSATZ *

Einbausatz zur Integration des Melders in die Decke



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
GC 308 Deckeneinbausatz *	Einbausatz zur Integration des Melders in die Decke	203607	schwarz	190 x 190 x 65 mm	Decke versenkt
GC 308 Deckeneinbausatz *	Einbausatz zur Integration des Melders in die Decke	203608	weiß	190 x 190 x 65 mm	Decke versenkt

GC 308 MONTAGEWINKEL *


Zur Befestigung des Sensors an die Decke



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Montageart
GC 308 Montagewinkel *	Zur Befestigung des Sensors an die Decke	203609	schwarz	120 x 67 x 45 mm	Decke, Sturz

GC 308 RETROFIT INTERFACE *

Zur einfachen und zeitsparenden Verdrahtung des Sensors an vorverkabelten Türen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
GC 308 Retrofit Interface *	Zur einfachen und zeitsparenden Verdrahtung des Sensors an vorverkabelten Türen. (1 VPE = 12 Stück)	203627

GC 308 WETTERHAUBE *

Schützt den Sensor bei Außeninstallationen



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Montageart
GC 308 Wetterhaube *	Schutz vor Niederschlägen im Außenbereich	203610	schwarz	Aufliegend

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.