

Produktdatenblatt

myGEZE Control

Klemme KNX/EIB *



EIB/KNX-Busklemme zum Einbinden in das KNX/EIB-Netzwerk

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Verwendung mit dem Schnittstellenmodul IQ box KNX
- Anbindung der Fensterantriebe Slimchain, Powerchain, E 250 NT und F 1200+
- Datenaustausch zwischen KNX/EIB-Teilnehmern
- Zwei EIB/KNX-Busklemmen (Senden, Empfangen) werden für eine IQ box KNX benötigt



PRODUKTMERKMALE

- Übertragungsstandard Twisted Pair (TP), Übertragungsrate 9600 Baud
- Status-LEDs zeigen den Buszustand direkt an
- Anzahl der max. Gruppenadressen entspricht den max. anschließbaren IQ box KNX Modulen

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	myGEZE Control Klemme KNX/EIB *
Abmessungen	12 x 100 x 68 mm
Betriebstemperatur	-10 - 40 °C
Montageart	Hutschienenmontage

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Ident-Nr.	Abmessungen	Montageart
myGEZE Control EIB/KNX-BUSKLEMME (201340) *	201340	12 x 100 x 68 mm	Hutschienenmontage

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.