



Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432-CPR-00143-01

Version 03

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F

Schließfolgeregelung für 2-flügelige Drehflügeltüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

GEZE GmbH

Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg, Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 14.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 27.01.2015 ausgestellt und bleibt bis zum 27.01.2020 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 29.08.2018

Im Auftrag



Dipl.-Ing. Friedrich

Leiterin der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlage(n).

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00143-01 vom 27.10.2017,
Version 02.



**GEZE Schließfolgeregelung IS****Herstellwerke**

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schließfolgeregelung	GEZE GmbH Reinhold-Vöster-Str.21-29 71229 Leonberg, Deutschland DO 14.1

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben
Schließmittel Gang-/Standflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Gestänge :	Normalgestänge, optional mit Achsverlängerungen von 30/50 mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	6 - 7
Klassifikation :	3 8 6-7 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ oder „Dictator MK90“ sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.

Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben
Schließmittel Gang-/Standflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Gestänge :	Rollenschiene, optional mit Achsverlängerungen von 30/50 mm und mit verlängertem Rollenbolzen von 23mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	4 - 6
Klassifikation :	3 8 4-6 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ oder „Dictator MK90“ sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.

Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben
Schließmittel Gang-/Standflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Gestänge :	Rollenschiene, optional mit Achsverlängerungen von 30/50 mm und mit verlängertem Rollenbolzen von 23mm
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	4 - 6
Klassifikation :	3 8 4-6 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ oder „Dictator MK90“ sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produkts
selbstschließend	5.1.2 Vollständigkeit der Produkte	bestanden
	5.1.3 Korrekte Schließfolge	bestanden
	5.2.1 Allgemeines	bestanden
	5.2.2 Überlastverhalten in Schließrichtung	bestanden
	5.2.3 Manipulation	bestanden
	5.2.4 Widerstand der Warteposition	bestanden
	5.2.6 Beschädigung	bestanden
	5.2.8 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren	Klasse 1: bestanden
Dauerfunktion des Selbstschließens	5.2.5 Dauerfunktion	Klasse 8 (500.000 Prüfzyklen): bestanden
	5.2.7 Korrosionsbeständigkeit	
	5.2.7.1	keine Anforderung
	5.2.7.2	keine Anforderung
	5.2.7.3	keine Anforderung
Gefährliche Substanzen	Anhang ZA.3	Es wurden durch den Hersteller keine gefährlichen Stoffe deklariert

Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F und den Türschließer GEZE TS 4000 EN 5-7
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben und Türschließern
Schließmittel Gangflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Schließmittel Standflügel:	Türschließer GEZE TS 4000 EN 5-7
Gestänge :	Normalgestänge
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Schließseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	6 - 7
Klassifikation :	3 5 6-7 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ oder „Dictator MK90“ sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.

Typenbezeichnung :	Schließfolgeregelung IS Schließfolgeregelung IS für den Drehflügelantrieb GEZE Powerturn F und den Türschließer GEZE TS 5000 EN 2-6
Beschreibung :	Schließfolgeregelung IS für zweiflügelige Türen in Verbindung mit Drehflügelantrieben und Türschließern
Schließmittel Gangflügel:	Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F-IS" Drehflügelantrieb "GEZE Powerturn F/R-IS"
Schließmittel Standflügel:	Türschließer GEZE TS 5000 EN 2-6
Gestänge :	Rollenschiene
Anschlagart :	Kopfmontage auf der Öffnungsseite gemäß Herstellerangaben
Größe :	4 - 6
Klassifikation :	3 5 4-6 1 1 0
Herstellwerk :	DO 14.1
Bemerkungen :	Mit Montageplatte. Die Mitnehmerklappen „GEZE CB Flex“ oder „Dictator MK90“ sind immer erforderlich, wenn die korrekte Schließfolge beider Türflügel nicht erzielt wird.

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	Abschnitte mit Anforderungen in EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006	Leistung des Produktes
selbstschließend	5.1.2 Vollständigkeit der Produkte	bestanden
	5.1.3 Korrekte Schließfolge	bestanden
	5.2.1 Allgemeines	bestanden
	5.2.2 Überlastverhalten in Schließrichtung	bestanden
	5.2.3 Manipulation	bestanden
	5.2.4 Widerstand der Warteposition	bestanden
	5.2.6 Beschädigung	bestanden
	5.2.8 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren	Klasse 1: bestanden
Dauerfunktion des Selbstschließens	5.2.5 Dauerfunktion	Klasse 8 (500.000 Prüfzyklen): bestanden
	5.2.7 Korrosionsbeständigkeit	
	5.2.7.1	keine Anforderung
	5.2.7.2	keine Anforderung
	5.2.7.3	keine Anforderung
Gefährliche Substanzen	Anhang ZA.3	Es wurden durch den Hersteller keine gefährlichen Stoffe deklariert