

Produktdatenblatt

THZ Comfort

Notstromsteuerzentrale im robusten Metallgehäuse mit beleuchteten RWA- und Lüftungstaster für kleine RWA-Anlagen



Produktmerkmale

Kompaktes und ansprechendes Design mit einem sehr robusten Metall-Gehäuse
Integrierter beleuchteter RWA- und Lüftungstaster für mehr Sicherheit
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung des RWA-Tasters
Sicherheit und Zuverlässigkeit bestätigt durch VdS- und TÜV-Zertifizierung
Höchste Flexibilität durch umfangreiche Parametriermöglichkeiten
Schnelle und einfache Inbetriebnahme mit dem GEZE Serviceterminal ST 220
Reduzierter Installationsaufwand durch integrierte Taster

Anwendungsgebiete

Rauchableitung in Treppenhäusern
Anschlussmöglichkeiten für kleinere RWA-Lösungen
Steuerung elektromotorischer 24 V DC Antriebe für den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall
Steuerung einer kontrollierten natürlichen Lüftung

Produktdatentabelle

Verkaufsname	THZ Comfort
Maße	140 x 248 x 85 mm
Gehäusematerial	Aludruckguss
Farbe	nach RAL
Schutzart	IP30
Temperaturbereich	-5 - 40
Versorgungsspannung	230 V AC
Leistungsaufnahme (max.)	100 W
Anschlussquerschnitt / Netz	1.5 mm ²
Ausgangsspannung Antriebe	24 V DC
Restwelligkeit	2 %
Ausgangsstrom (max.)	3.4 A
Einschaltdauer bei max. Ausgangsstrom	30 %
Anschlussquerschnitt Motorleitung	2.5 mm ²
Akkukapazität	2.3 Ah
Alarmgruppen	1 x
Lüftungsgruppen	1 x
Vernetzung mehrerer Zentralen	Weiterleitung der Signale Alarm und Reset zur Verknüpfung von bis zu 10 Zentralen
Meldekontakte	3 parametrierbare Meldekontakte
Parametrierung	Servicetasten und 5 LEDs oder ST220
Anzeige	durch den integrierten RWA- und Lüftungstaster
Geprüft nach	EN 12101-10

Zulassungen

VdS

Zubehör

Produktname
RWA Taster FT 4, VdS anerkannt
Lüftertaster LTA-24-AZ
Regen- und Windsteuerung
Rauchmelder RM 1003
RWA Taster FT4 K
Wärmedifferenzmelder WM 1005
Lüftertaster/Lüfterschalter LTA-LSA
Raumthermostat E 70
Schlüsseltaster SCT
Funkempfangsmodul WRM-24
Funkempfangsmodul WRM-24B
Funkhandsender WTH
Funksendemodul WTM