

Produktdatenblatt

TZ 320 BS AP

Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit beleuchtetem Fluchtwegschild und Netzteil



Produktmerkmale

Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste
Farbige Anschlussklemmen erleichtern die Montage
3 frei parametrierbare Eingänge und 2 frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten
Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe der Klemmenbox KL 220 erweitern
Beleuchtetes Fluchtwegschild verbessert die Sichtbarkeit
Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechnigte Begehung der Fluchttür

Anwendungsgebiete

EitVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar
Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik
Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar
Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür
Aufputzmontage ermöglicht mit geringem Aufwand eine nachträgliche Montage an der Tür

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	Türzentrale TZ 320 BS, AP
Bautiefe	77 mm
Höhe	197 mm
Einbautiefe	88 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme	130 mA
Kontaktbelastbarkeit	30 V / 1 A
Sabotagekontakt	Ja
Anzahl Eingänge	3 Stk.
Anzahl Ausgänge	2 Stk.
Nottaste	Ja
Optische Anzeige	ja
Akkustisches Signal	75 dB
Temperaturbereich	-10 °C - 50 °C
Schutzart	IP30
Montageart	Aufputz
Mit Flachbandkabel	Ja
Parametrierung	Service-terminal ST 220

EltVTR

Ja

Zubehör

Produktname
GEZE IO 420
Notschalter NOT 220
Notschalter NOT 220
SCT 220 UP
SCT 320 UP, Schlüsseltaster
SCT222
RWS NOTTASTE AP
RWS NOTTASTE UP