

# Produktdatenblatt

## TZ 320 BSN AP

Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit beleuchtetem Fluchtwegschild, Schlüsseltaster und Netzteil



### Produktmerkmale

|   |
|---|
| Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste         |
| Farbige Anschlussklemmen erleichtern die Montage  |
| 3 frei parametrierbare Eingänge und 2 frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe der Klemmenbox KL 220 erweitern   |
| Beleuchtetes Fluchtwegschild verbessert die Sichtbarkeit  |
| Integriertes Netzteil bietet zusätzliche Flexibilität   |
| Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechtigte Begehung der Fluchttür  |

### Anwendungsgebiete

|  |
|--|
| ElVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen  |
| An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar  |
| Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik |
| Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar  |
| Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür   |
| Aufputzmontage ermöglicht mit geringem Aufwand eine nachträgliche Montage an der Tür                                     |

### Produktdatentabelle

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Produktmerkmale                                   | Türzentrale TZ 320 BSN, AP |
| Bautiefe  | 77 mm                      |
| Höhe  | 197 mm                     |
| Einbautiefe                                       | 88 mm                      |
| Betriebsspannung                                  | 24 V DC                    |
| Betriebsspannung                                  | 230 V                      |
| Stromaufnahme                                     | 130 mA                     |
| Stromversorgung für externe Verbraucher (24 V DC) | 650 mA                     |
| Kontaktbelastbarkeit                              | 30 V / 1 A                 |
| Sabotagekontakt                                   | Ja                         |
| Anzahl Eingänge                                   | 3 Stk.                     |
| Anzahl Ausgänge                                   | 2 Stk.                     |
| Nottaste  | Ja                         |
| Optische Anzeige                                  | ja                         |
| Akkustisches Signal                               | 75 dB                      |
| Temperaturbereich                                 | -10 °C - 50 °C             |
| Schutzart   | IP30                       |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montageart         | Aufputz                |
| Mit Flachbandkabel | Ja                     |
| Parametrierung     | Serviceterminal ST 220 |
| EltVTR             | Ja                     |

### Zubehör

| Produktname |
|-------------|
|-------------|

|             |
|-------------|
| GEZE IO 420 |
|-------------|

|                     |
|---------------------|
| Notschalter NOT 220 |
|---------------------|

|                     |
|---------------------|
| Notschalter NOT 220 |
|---------------------|

|            |
|------------|
| SCT 220 UP |
|------------|

|                             |
|-----------------------------|
| SCT 320 UP, Schlüsseltaster |
|-----------------------------|

|        |
|--------|
| SCT222 |
|--------|

|                 |
|-----------------|
| RWS NOTTASTE AP |
|-----------------|

|                 |
|-----------------|
| RWS NOTTASTE UP |
|-----------------|