

Produktdatenblatt

TZ 320 S AP

Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit Schlüsseltaster



Produktmerkmale

| |
|---|
| Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste |
| Farbige Anschlussklemmen erleichtern die Montage |
| 3 frei parametrierbare Eingänge und 2 frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten |
| Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe der Klemmenbox KL 220 erweitern |
| Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechtigte Begehung der Fluchttür |

Anwendungsgebiete

| |
|--|
| EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen |
| An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar |
| Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik |
| Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar |
| Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür |
| Aufputzmontage ermöglicht mit geringem Aufwand eine nachträgliche Montage an der Tür |

Produktdatentabelle

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Produktmerkmale | Türzentrale TZ 320 S, AP |
| Bautiefe | 77 mm |
| Höhe | 197 mm |
| Einbautiefe | 88 mm |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Betriebsspannung | 24 V DC |
| Stromaufnahme | 100 mA |
| Kontaktbelastbarkeit | 30 V / 1 A |
| Sabotagekontakt | Ja |
| Anzahl Eingänge | 3 Stk. |
| Anzahl Ausgänge | 2 Stk. |
| Nottaste | Ja |
| Optische Anzeige | ja |
| Akkustisches Signal | 75 dB |
| Temperaturbereich | -10 °C - 50 °C |
| Schutzart | IP30 |
| Montageart | Aufputz |
| Mit Flachbandkabel | Ja |
| Parametrierung | Serviceterminal ST 220 |
| EltVTR | Ja |

Zubehör

| Produktname |
|-----------------------------|
| GEZE IO 420 |
| Notschalter NOT 220 |
| Notschalter NOT 220 |
| SCT 220 UP |
| SCT 320 UP, Schlüsseltaster |
| SCT222 |
| RWS NOTTASTE AP |
| RWS NOTTASTE UP |