

Produktdatenblatt

TZ 320 SN UP

Türzentrale zur Steuerung von Fluchtwegtüren mit Schlüsseltaster und Netzteil



Produktmerkmale

Flächig bedienbare Schlaghaube ermöglicht in Paniksituationen schnelle und sichere Betätigung der beleuchteten Nottaste
Farbige Anschlussklemmen erleichtern die Montage
3 frei parametrierbare Eingänge und 2 frei parametrierbare Ausgänge bieten zahlreiche Möglichkeiten für zusätzliche Komponenten
Anzahl der Ein- und Ausgänge lässt sich mit Hilfe der Klemmenbox KL 220 erweitern
Integriertes Netzteil bietet zusätzliche Flexibilität
Integrierter Schlüsseltaster ermöglicht berechtigte Begehung der Fluchttür

Anwendungsgebiete

EltVTR-konforme Absicherung einer Fluchttür gegen unbefugtes Begehen
An ein- und zweiflügeligen Türen einsetzbar
Vernetzbarkeit über Bus ermöglicht z.B. Schleusensteuerungen, Weiterleitung von Alarmen, Anbindung an Gebäudeleittechnik
Mit Motorschlössern und Drehtürantrieben kombinierbar
Realisierung einer bidirektionalen Fluchttür
Unterputzmontage sorgt für eine nahtlose Integration in das Gebäude

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	Türzentrale TZ 320 SN, UP
Bautiefe	81 mm
Höhe	223 mm
Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsspannung	230 V
Stromaufnahme	100 mA
Stromversorgung für externe Verbraucher (24 V DC)	600 mA
Kontaktbelastbarkeit	30 V / 1 A
Sabotagekontakt	Ja
Anzahl Eingänge	3 Stk.
Anzahl Ausgänge	2 Stk.
Nottaste	Ja
Optische Anzeige	ja
Akkustisches Signal	75 dB
Temperaturbereich	-10 °C - 50 °C
Schutzart	IP30
Montageart	Unterputz
Zylinder Art	Euro Halbprofilzylinder

Mit Flachbandkabel	Ja
Parametrierung	Serviceterminal ST 220
EItVTR	Ja

Zubehör

Produktname

GEZE IO 420

Notschalter NOT 220

Notschalter NOT 220

SCT 220 UP

SCT 320 UP, Schlüsseltaster

SCT222

RWS NOTTASTE AP

RWS NOTTASTE UP
