

Produktdatenblatt

E 1500 S

Spindeltrieb mit hoher Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit



Produktmerkmale

Große Druckkraft und hohe Geschwindigkeit
Max. Öffnungsweite von 1000 mm wird unter 60 Sekunden erreicht
Robuste und korrosionsbeständige Ausführung mit eingebauter Endlagendämpfung
Für Flügelbreiten über 1200 mm sind Syncro-Antriebssets verfügbar
Aluminiumgehäuse für höchste Designansprüche
Umfangreiche Konsolen ermöglichen vielseitige Montage an Haupt- oder Nebenschließkanten
Synchronisierung von bis zu vier Antrieben möglich
Geprüft nach EN 12101-2 (NRWG)

Anwendungsgebiete

Schwere Fenster im Dachbereich
Natürliche Lüftung, Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA), natürlich wirkendes Rauch- und Wärmeabzugsgerät (NRWG)
Einsatz im Abluftsystem
Synchronisierung von bis zu vier Antrieben möglich
Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern
Rahmenmontage

Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE E 1500 S
Abmessungen	Hub + 465, Ø 50 mm
Mögliche Hublängen	300 mm, 500 mm, 750 mm, 1000 mm, 1200 mm
Zugkraft (max.)	1000 N
Druckkraft (max.)	1500 N
Betriebsspannung	24 V DC
Art der Zusatzverriegelung	Verriegelungsantrieb
Art der Hubverkürzung	Werkseinstellung
Endlagenabschaltung ausgefahren	elektronisch
Endlagenabschaltung eingefahren	elektronisch
Komplette Öffnung innerhalb 60 s	ja, bis 1000 mm Hub
NRWG geprüft	ja, bis 1000 mm Hub

Zubehör

Produktname
Dachfensterkonsole E 3000
Konsolenwinkel E 3000 NSK AP
Flügelbock E 3000 NSK HE
Klemmring E 3000
Flügelbock E 1500/E 3000 NSK AP
Flügelbock E 3000
Flügelbock E 3000 HSK HE
Flügelbock E 3000 NSK A-HU
Flügelbock E 3000 NSK W-HU
Konsole E 3000 NSK
Konsole E 3000 NSK S
Konsolenwinkel E 3000 HSK
Konsolenwinkel E 3000 NSK