

# Produktdatenblatt

## TS 5000 R-ISM/O mit Freilauffunktion

Gleitschienentürschliebersystem für zweiflügelige Türen mit integrierter Schließfolgeregelung, Freilauffunktion am Gangflügel und integriertem Rauchschalter



### Produktmerkmale

System aus TS 5000 E Hy 3-6 und TS 5000 und R-ISM/0-Gleitschiene
Standflügel mit TS 5000 mit Schließkraft EN2-6 oder TS 5000 EClone mit Schließkraft EN3-5
Gangflügel mit TS 5000 E Hy (24 V) und einstellbarer Schließkraft EN3-6
Elektrische Feststellung des Standflügels über Haftmagnet möglich
Feststellung am Gangflügel erfolgt über Freilaufürschließer
Komfortrastfunktion am Gangflügel zur Arretierung der Tür im maximalen Öffnungswinkel
Betriebsspannung 230 V AC
Schließfolgeregelung hält den Gangflügel in Warteposition bis der Standflügel geschlossen ist
Integrierte Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt
Rauchschalter mit Verschmutzungsanzeige und Alarmschwellennachführung
Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
Alle Funktionen von vorn einstellbar

### Anwendungsgebiete

Feuer- und Rauchschutztüren
Zweiflügelige rechte und linke Anschlagtüren
Symmetrische und asymmetrische Türteilung möglich
Anschlagtüren bis 2800 mm Bandabstand und 1400 mm Flügelbreite
Minimaler Bandabstand 1500 mm, minimale Breite des Gangflügels 875 mm und des Standflügels 400 mm
Feststellanlagen mit integrierter Feststellung am Standflügel und integriertem Rauchschalter
Türblattmontage Bandseite

### Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE TS 5000 R-ISM/0 mit Freilauffunktion
Eignung Brandschutztüren	Ja

### Zubehör

Produktname
GEZE CB flex
GEZE Handauslösetaster AS 500
GEZE Haftgegenplatte für GEZE Haftmagnete
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
GEZE Türhaftmagnet, 24 V DC - 490 N Haltekraft, zugelassen mit allen GEZE Rauchschalterzentralen
Mechanische Feststelleinheit
Flexible Öffnungsbegrenzung
Rauchschalterzentrale RSZ 6
GEZE Rauchmelder GC 152
GEZE Temperaturmelder GC 153
GEZE Funkmodul GC 171
GEZE Funkeingabemodul GC 175
GEZE Funkrauchmelder GC 172
GEZE Funktemperaturmelder GC 173
GEZE Wireless KIT GC 170

### Besteht aus

Produktname
R-ISM/0-Gleitschiene TS 5000
GEZE TS 5000 E Hy 3-6 Schließer
GEZE TS 5000 Schließer