

# Produktdatenblatt

## GC 341



### Produktmerkmale

- Zuverlässige Detektion bis auf 3500 mm Montagehöhe
- Vier einstellbare Lichtvorhangskonfigurationen ohne zusätzliche Lichtprismen
- Komfortable Inbetriebnahme über DIP-Schalter

### Anwendungsgebiete

- Absicherung von automatischen Schiebetüren
- Automatische Schiebetüren ohne Schutzflügel zur Absicherung der Nebenschließkante
- Innen- und Außentüren

### Produktdatentabelle

Produktmerkmale	GEZE GC 341
Technologie	Aktiv-Infrarotstrahlen
CE geprüft	Ja
Betriebsspannung	12-30 V DC / 12-24 V AC
Ausgang	Elektrisches Relais, 50 V DC max. Schaltspannung, 100 mA max. Ausgangsstrom
Anschlussart	Systemsteckverbinder
Höhe	61 mm
Bautiefe	267 mm
Einbautiefe	38 cm
Montagehöhe (min.)	2000 mm
Montagehöhe (max.)	3500 mm
Anschlusskabel Länge	3000 mm
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur	-20 °C - 55 °C
Luftfeuchtigkeit	< 80% relativ, nicht kondensierend
Zulassungen	DIN 18650, EN 16005

### Zubehör

#### Produktname

- Deckeneinbausatz
- Wetterhaube
- Spotfinder
- Deckenbefestigungswinkel GC 365 / GC 341